



WebDT[®] マルチスクリーンアプライアンスは、 デジタルサイネージレイ用電源マルチ画面

WebDTマルチスクリーンアプライアンスは、デジタルサイネージの複数スクリーンを美しく表示するために設計されています。WebDTマルチスクリーンアプライアンスは、強力で低電力のプロセッサとグラフィックカードを組み合わせて、高品質なビデオと最適のディスプレイ制御を最新技術で実現しました。業界トップのWebDT Contentマネージャに結合されているWebDTマルチスクリーンアプライアンスは、最大解像度7680×4320をサポートし、複数のスクリーンダイナミックなコンテンツをスーパーハイビジョンで表現できるだけでなく、ソフトウェア等のアップデートをサーバとコミュニケーションできます。WebDTマルチスクリーンアプライアンスは、多種なモニターレイアウトをサポートし、さまざまなアプリケーションと理想的な展開が可能です。

● 主な適用例

WebDTマルチスクリーンアプライアンスは、システムが使用されている主な適用例を下記に示します。

- ・ 小売
- ・ ホスピタリティー
- ・ 政府
- ・ レストラン
- ・ カジノ/エンターテイメント
- ・ 輸送
- ・ ヘルスケア
- ・ ファイナンス



2 x 2



4 x 1



4 x 4

• スペック

				
モデル	MS200	MS400	MS800	MS1600
システム				
CPU	Intel® Core™ i3, 2.93GHz; アップグレードオプション: Intel® Core™ i5, 3.20GHz	Intel® Core™ i3, 2.93GHz; アップグレードオプション: Intel® Core™ i5, 3.20GHz 或いは Intel® Core™ i7, 2.8GHz	Intel® Quad-Core™ i7, 2.8GHz	
グラフィックボード	無し	ATI FirePro Multiview™		
メモリ	4GB DDR3; アップグレードオプション:8GB (オプション)			
ストレージ	250GB HDD			
OS	Microsoft® Windows® Embedded Standard 7			
解像度	1×2デジタルサイネージアレイ (最大のDVI/ HDMIの解像度1920 × 1080ディスプレイあたり)の2160 × 1920	2×2デジタルサイネージアレイ (最大のDVI/ HDMIの解像度1920 × 1080ディスプレイあたり)の3840 × 2160	4×2デジタルサイネージアレイ (最大のDVI/ HDMIの解像度1920 × 1080ディスプレイあたり)の7680 × 2160	4×4デジタルサイネージアレイ (最大のDVI/ HDMIの解像度1920 × 1080ディスプレイあたり)の7680 × 4320
ビデオ解像度	フルHD/ フルHDデュアル	フルHD/ QFHD	フルHD/ デュアルQFHD	フルHD/ スーパーハイビジョン
ワイヤレス通信	10/ 100/ 1000MB BaseT イーサネット/ Wi-Fi 802.11a/b/g (オプション)			デュアル10/ 100/ 1000MB BaseT イーサネット/ Wi-Fi 802.11a/b/g (オプション)
対応ソフトウェア	WCM 3.2またはそれ以上			
入出力ポート				
ビデオ出力	DVI-I x 1, HDMI x 1	DVI x 4	DVI x 8	DVI x 16
オーディオジャック	3.5mm オーディオジャック x 8	3.5mm オーディオジャック x 8	3.5mm オーディオジャック x 6	3.5mm オーディオジャック x 6 デジタル出力 x 2
USB 2.0	8	12	10	10
シリアルポート	無し	RS232 x 1	無し	無し
イーサネット	RJ45端子 x 1	RJ45端子 x 1	RJ45端子 x 1	RJ45端子 x 2
IEEE 1394ポート	1	1	1	1
オプションポート	無線LAN (内部PCI - Expressスロットまたは外付けのUSBを介してオプション)			
筐体と環境性能				
AC/DCアダプタ	200W ATX	300W ATX	400W ATX	350W ATX
素材	アルミ+スチール			
外形寸法(H x W x D)	4.09 x 10.4 x 13.3 in/ 104 x 265 x 338 mm	3.75 x 13 x 15.5 in/ 95.3 x 330.2 x 393.7 mm	3.5 x 16.8 x 15.4 in/ 88 x 427 x 391 mm	3.5 x 19 x 17in/ 88.2 x 482.6 x 431 mm
重量	8.7lbs/ 3940g	14.51lbs/ 6580g	19.4lbs/ 8800g	22.16lbs/ 10050g
温度	操作: 0°C - 40°C; 保管: -20°C - 60°C			
湿度	5%から95% 結露無きこと			

製品仕様 (外観、機能、性能等) の一部を予告なく変更することがあります。